

DZPZ-530-Zp/23/PN-21/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę odczynników, podłoży, krążków do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów w zakresie mikrobiologii, oraz wykonanie, uruchomienie i dzierżawa systemu informatycznego do systemu do obsługi pracowni mikrobiologii – Zp/23/PN-21/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – wzór umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pyt.–pakiet nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiogramowych pasujących do dyspenserów typu Oxoid wraz z bezpłatnym użyczeniem w/w dyspenserów na czas trwania umowy? Jeśli tak to proszę o podanie ilości wymaganych dyspenserów.

Odp. Tak. 3 szt. dyspenserów. Dyspensery do płytek Petriego Ø 90 mm, 6 komorowe.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14 krążka Cefpodoxime o stężeniu 10 µg? Stężenie to jest zalecane przez NCCLS (CLSI).

Odp. Tak.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 17 krążka Cefoperazone o stężeniu 75 µg? Stężenie to jest zalecane przez NCCLS (CLSI).

Odp. Tak.

Pyt. – pakiet nr 5. Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny do E-testów w postaci pasków z trwałej bibuły nasączonych gradientem stężeń danego antybiotyku? Materiał, z którego jest wykonany pasek impregnowany gradientem stężeń danego antybiotyku nie ma żadnego wpływu na sposób wykonania badania oraz jego końcowy rezultat.

Odp. Nie.

Pyt. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kopiowania bazy do nowego systemu informatycznego i wyrazi zgodę na udostępnienie posiadanych danych w postaci aktywnego archiwum ?

Odp. Zamawiający odstąpi od wymogu kopiowania bazy danych do nowego systemu, pod warunkiem udostępnienia posiadanych danych w postaci aktywnego archiwum na obecnym serwerze.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stacji roboczych o następujących parametrach:
stacja robocza: FUJITSU:

P2550 E6300 (2.8) 2GB 320GB DVD GF7050 W7P/XPP,
Klasa produktu: Komputer ; Typ obudowy komputera: Micro Tower; Nazwa rodziny produktów: ESPRIMO P2550; Ilość zainstalowanych procesorów: 1szt.; Maksymalna ilość procesorów:1 szt.; Typ zainstalowanego procesora: Intel Pentium E (Dual-Core); Kod procesora: E6300; Częstotliwość procesora: 2,8 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz; Pojemność pamięci cache [L2]: 2MB; Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; Maksymalna ilość dysków: 2 szt.; Pojemność zainstalowanego dysku: 320 GB; Typ zainstalowanego dysku:SATA II; Zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA; Pojemność zainstalowanej pamięci: 2048 MB; Maksymalna pojemność pamięci: 4096 MB; Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR2; Typ pamięci: Non-ECC; Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz; Ilość banków pamięci: 2 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt.; Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej: NVIDIA; Typ zainstalowanego chipsetu: MCP73PV; Zintegrowana karta graficzna: Tak; Typ zintegrowanej karty graficznej: NVIDIA GeForce 7050; Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak; Typ zintegrowanej karty dźwiękowej: Realtek ALC663; Zintegrowana karta sieciowa: Tak; Typ zintegrowanej karty sieciowej:10/100/1000 Mbit/s; Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie; Bluetooth: Nie; Ilość slotów AGP: 0 szt.; Ilość wolnych slotów AGP: 0 szt.; Ilość slotów PCI: 2 szt.; Ilość wolnych slotów PCI: 2 szt.; Ilość slotów PCI-E 1x: 1 szt.; Ilość wolnych slotów PCI-E 1x: 0 szt.; Ilość slotów PCI-E 4x: 0 szt.; Ilość slotów PCI-E 8x: 0 szt.;Ilość slotów PCI-E 16x: 1 szt.; Ilość wolnych slotów PCI-E 16x: 1szt.; Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug: 0 szt.; Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug: 0 szt.;

Dodatkowe informacje n/t slotów PCI: 1 x slot PCI-E 16x (standard), 1 x slot PCI-E 1x (standard), 2x slot PCI (standard); Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych): 1 szt.; Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych): 0 szt.; Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych): 1 szt.; Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych): 1 szt.; Interfejsy: 1 x Serial, 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x wejście na mikrofon (mono), 1 x wejście liniowe (stereo), 1 x wyjście liniowe (stereo, 1 Wat), 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x RJ-45 (LAN), 8 x USB 2.0, PS/2 (mysz), PS/2 (klawiatura); Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 2 x USB 2.0 (przedni panel), 4 x USB 2.0 (tylny panel), 2 x USB 2.0 (opcja); Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD?RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer; System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, Microsoft Windows XP Professional PL; Dołączone wyposażenie: mysz, klawiatura; Szerokość: 175 mm; Wysokość: 353 mm; Głębokość: 425 mm; Masa netto: brak danych; Dodatkowe informacje: Możliwość downgrade-u do Microsoft Windows XP Pro plus karta 2xRS232?

Odp. Zamawiający dopuści zaoferowane stacje robocze z zainstalowanym systemem operacyjnym wraz z oprogramowaniem biurowym OFFICE 2007 o parametrach ze SIWZ.

serwera o następujących parametrach:

SERWER - HP

ML110T05 QC X3220 2400-8M/1066(2*250GB NHP LFF SATA, 2*1GB, DVD,3Y NBD 9x5); Klasa produktu: Serwer; Typ obudowy serwera: Tower; Nazwa rodziny produktów: ProLiant ML110 G5; Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego procesora: Intel Xeon /Quad-Core/; Kod

procesora: X3220; Częstotliwość procesora: 2,4 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz; Pojemność pamięci cache [L2]: 8 MB; Ilość zainstalowanych dysków: 2 szt.; Maksymalna ilość dysków: 4 szt.; Pojemność zainstalowanego dysku: 2*250 GB; Typ zainstalowanego dysku: SATA; Zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA; Sterownik macierzy: HP Embedded 6 Port SATA Controller with embedded RAID (4 ports for HDD); Pojemność zainstalowanej pamięci: 2*1024 MB; Maksymalna pojemność pamięci: 8192 MB; Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR2; Typ pamięci: ECC; Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz; Ilość banków pamięci: 4 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 3 szt.; Ilość slotów PCI 32-bit/33MHz: 1 szt.; Ilość slotów PCI-E 8x: 1 szt.; Ilość slotów PCI-E 1x: 2 szt.; Typ karty graficznej: Zintegrowana; Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s; Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych): 1 szt.; Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych): 3 szt.; Ilość półek na dyski Non Hot Swap: 4 szt.; Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD-ROM; Interfejsy: 1 x Serial, 2 x PS/2, 8 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN); Ilość zasilaczy: 1 szt.; Moc zasilacza (zasilaczy): 365 Wat; Dodatkowe informacje o gwarancji: 36 miesięcy on-site next business day; Szerokość: 175 mm; Wysokość: 367 mm; Głębokość: 426 mm; Dodatkowe informacje: Zmieniając kontroler na SAS potrzeba dodatkowy kabel (457692-B21), Zintegrowany kontroler pozwala na stworzenie RAID 0,1 plus karta sieciowa FastEthernet Pro/100S Server 3DES PCI – bulk OBUDOWA RACK 19' SYSTEM OPERACYJNY LINUX?

Odp. Zamawiający dopuści zaoferowany serwer, pod warunkiem umieszczenia go w obudowie rack 19" max. 2 U i z zainstalowanym systemem w najnowszej wersji LINUX.