

Wałbrzych 18.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/10

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku – Zp/49/PN-44/10.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ i ogłoszenia.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ poprzez **modyfikację** pakietu nr 50 tj. „**Zastawki do leczenia wodogłównia**”.

PAKIET NR 50

Zastawki do leczenia wodogłównia

ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDNOSTKA MIARY	IŁOŚĆ 24 m.-ce	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUKT
Zestaw do leczenia wodogłównia z silikonową zastawką membranową Pudenz, średnica 16 mm:							
ciśnienie średnie	szt.	60					
ciśnienie niskie	szt.	10					
ciśnienie wysokie	szt.	10					
Wymagania: - oddzielny dren komorowy długość 18 cm, - oddzielny dren otrzewnowy o otwartym końcu szczelinami długość 120 cm, - brak elementów metalowych							

Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz z mechanizmem antysyfonowym normalnie otwartym, średnica 16 mm: ciśnienie średnie ciśnienie niskie ciśnienie wysokie Wymagania: - oddzielny dren komorowy długość 18 cm, - oddzielny dren otrzewnowy o otwartym końcu szczelinami długość 120 cm, - brak elementów metalowych	szt. szt. szt.	20 5 5					
Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką niskoprofilową standardową: ciśnienie średnie ciśnienie niskie ciśnienie wysokie Wymagania: - mechanizm zastawkowy w kształcie litery T, umieszczony prostopadle do kierunku przepływu płynu m-rdz (minimalna ilość tzw. stref zalegania) - oddzielny dren komorowy dł. 18 cm, - przewodnik kolankowy drenu komorowego, - integralny dren dootrzewnowy o otwartym końcu dł. 120 cm - brak elementów metalowych - jedno wspólne sterylne opakowanie	szt. szt. szt.	20 5 5					
Zestaw do leczenia wodogłowia z zastawką przepływową Wymagania: - automatyczna, płynna regulacja przepływu płynu m-rdz. w pełnym zakresie ciśnień - budowa niskoprofilowa - mechanizm zastawki składający się z przepony i umieszczonego w niej bolca, drenaż płynu regulowany przepływem - oddzielny dren komorowy dł. 15 cm, - przewodnik kolankowy drenu komorowego, - integralny dren dootrzewnowy o otwartym końcu dł. 110 cm. - brak elementów metalowych - zintegrowane łączniki do drenów - zintegrowany zbiornik do nakłuwania	szt.	20					
Dren dokomorowy 18cm	szt.	140					
Dren dokomorowy 15cm	szt.	20					
Dren dootrzewnowy 120cm z otwartym końcem	szt.	110					

Dren przedsionkowy 60 cm:							
ciśnienie średnie	szt.	30					
ciśnienie niskie	szt.	10					
ciśnienie wysokie	szt.	10					
Łącznik prosty	szt.	10					
Łącznik zagięty kątowno	szt.	10					
Łącznik trójdrożny	szt.	10					
Razem:							