



Opis:
 Typ:
 Kod:
 Wielkość: 0
 Nawiew (przepływ/spręż): 500 m³/h 150 Pa
 Rdzeń płyty: Poliuretan
 Wykonanie obudowy: Standard
 Falowniki: Centrala z falownikami
 Falowniki: LENZE
 Rysunek: Widok z boku

Nawiew

II Tłumik: DS/EC-P0

Spadek ciśnienia: 2 Pa Długość: 800 mm

III Filtr: ECP0.FK-EU4

Spadek ciśnienia: 68 Pa Klasa: EU4
 Typ: kieszeniowy

IV Nagrzewnica wodna: NW2/ECP0

Spadek ciśnienia:	8 Pa	Parametry czynnika:	70,0 °C	50,0 °C
Prędkość napływu powietrza:	0,7 m/s	Sp. ciśn. czynnika:		2,3 kPa
Prędkość powietrza:	1,1 m/s	Przepływ czynnika:		0,08 l/s
Moc obliczeniowa:	6,7 kW	Rodzaj glikolu:		
Moc maksymalna:	8,7 kW	Zawartość glikolu:		0 %
Powietrze wlot:	-20,0 °C	Średnica przyłącza:		1/2"
Powietrze wylot:	20,0 °C			

Wentylator: RH22C/M-7 1/2P/0,37

Ciśnienie statyczne:	332 Pa	Częstotliwość znam. silnika:	50 Hz
Ciśnienie całkowite:	337 Pa	Zasilanie silnika:	3x230 V D
Sprawność:	66 %	Zasilanie falownika:	1x230 V
Obroty:	2160 1/min	Częstotliwość pracy:	39,0 Hz
Moc znam. silnika:	0,37 kW		
Prąd znam. silnika:	1,7 A		
Obroty znam. silnika:	2800 1/min		

Tłumik: DS/EC-P0

Spadek ciśnienia:	2 Pa	Długość:	800 mm
-------------------	------	----------	--------

Filtr: ECP0.FK-EU7

Spadek ciśnienia:	102 Pa	Klasa:	EU7
Typ:	kieszeniowy		

Tabela hałasu:

Częstotliwość pracy	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Lw dB(A)
Wlot [dB]	51,0	53,0	52,0	46,0	33,0	29,0	21,0	23,0	46,9
Wylot [dB]	53,0	56,0	55,0	49,0	34,0	25,0	11,0	8,0	49,8
Otoczenie [dB]	53,0	55,0	53,0	53,0	44,0	40,0	36,0	26,0	52,4
Otoczenie (Lp) [dB(A)]	16,3	28,4	33,9	39,3	33,5	30,7	26,7	14,4	42,0

Lp - orientacyjny poziom ciśnienia akustycznego

Akcesoria**Akcesoria:**

POE_630x315	Połączenie elastyczne	2 szt.
PRV_630x315	Przepustnica	1 szt.
FC0,75/1F	Falownik (element automatyki)	1 szt.