

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis	Wymiary (dł. szer.x wys.) w mm	Szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent
1. Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Półki montowane na stałe z blachy o grubości 1,5mm. Regał wykonany z profili 30x30x1,2mm. Regał z pięcioma pełnymi półkami. Półki montowane na stałe. Odległość między półkami co najmniej 350 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wymiary zewnętrzne (dłxszexwys) w mm: 1200x500x1800 (+/-10 mm). Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	1200x500x1800	5						
2. Regał wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Półki montowane na stałe z blachy o grubości 1,5mm. Regał wykonany z profili 30x30x1,2mm. Regał z pięcioma pełnymi półkami. Półki montowane na stałe. Odległość między półkami co najmniej 350	1000x500x1800	2						

mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1000x500x1800 (+/-10 mm). Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.								
3. Wieszak wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Wieszak wyposażony w 9 haczyków. Haczyki w odległości co ok. 140mm. Długość wieszaka: 1400mm. Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	L=1400	432,00	1					
4. Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Półki montowane na stałe z blachy o grubości 1,5mm. Regał wykonany z profili 30x30x1,2mm. Regał z sześcioma pełnymi półkami. Półki montowane na stałe. Odległość między półkami co najmniej 350 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1000x600x2000 (+/-10 mm). Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	1000x600x2000		4					

5. Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, czterostanowiskowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Możliwość zamocowania umywalki na ścianie w górnej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrób jest konstrukcją samonośną. Głębokość komory 200 mm. W wyposażeniu syfon – 4x. Myjnia wyposażona w baterie łokciową ścienną x 4szt. Myjnia wyposażona w podajniki ze stali nierdzewnej o poj. 500 ml, (3 dozowniki do mydła i 3 dozowniki do płynu dezynfekcyjnego, umieszczone między bateriami). Wymiary zewnętrzne mm: (dłxszxwys) 3100x600x1240. Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	3100x600x1240	2							
6. Wózek ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wózek z blatem i dwoma półkami zagłębionymi montowanymi na stałe. Odległość między blatami co najmniej 370 mm. Wózek wyposażony w relingi do prowadzenia na krótszych bokach (relingi wykonany z rurki stalowej). Wyrób na kółkach o średnicy 120mm. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne mm: (dłxszxwys) 700x600x1000. Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	700x600x1000	6							

7. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik wyposażony w jeden blat zagłębionym - wyjmowanym. Wymiar blatu (długość ok.) w mm: 1000. Stolik na kółkach fi 100 mm. (minimum dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia. Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku oraz w dwa relingi na krótszych bokach - wys. relingów 150mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm ok. 1115x720x880 (+/- 10 mm.). Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 (kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	1100x650x880	1						
8. Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik wyposażony w jeden blat prosty montowany na stałe. Stolik na kółkach fi 100 mm. (minimum dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia. Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego. Stolik wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 650x400x800	650x400x800	5						

(+/- 10 mm.). Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.								
9. Brodzik do mycia wózków wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Brodzik z panelem ściennym i baterią. Szerokość komory 710mm. Wyrób łatwy do utrzymania w czystości. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1600x800x1150 (+/- 10 mm.). Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 (kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	1600x800x1150	1						
10. Zlewozmywak z fartuchem na ścianie wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Fartuch na ścianie 600mm. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 400x400x250. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 2 zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 (kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	400x400x250	1	1					

11. Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane przesuwnie. Górna część (front) przeszklona. Front szafy malowany na dolny kolor z palety RAL. Szkło w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane. W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka montowana na stałe. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	1200x580x2000	2							
12. Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane przesuwnie. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę zamocowaną trwale "na wcisk" oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka dodatkowo przymocowana do ściany, ze względu na	1400x360x1100	1							

zachowanie stabilności. Szerokość wewnątrz szafki 250mm. Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.								
13. Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Drzwi zaopatrzone w zawiasy samodomykające. Front szafki malowany na dowolny kolor z palety RAL. Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek. Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (stosowny atest – kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.	1200x500x1200	4						
14. Wózek do przewożenia brudnej bielizny wykonany ze stali kwasoodpornej. Górna część wózka otwierana z uchwytem i z zapięciem blokującym. Drzwiczki wózka wyposażone w uszczelkę trwale osadzoną. Wózek z rączkami do prowadzenia wzdłuż krótszych boków. Wózek na kółkach pompowanych fi 200	1200x600x1100	2						

mm. Przy kołach odbojniki ochronne z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x600x1100 (+/- 10 mm). Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 (kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.								
15. Suszarka wykonana ze stali kwasoodpornej. Suszarka wyposażona w: listwy ściennie 2 szt. o wymiarach: wysokość: 115 cm szerokość: 3 cm głębokość: 6 cm (profil 30x60 mm). Rozstaw haczyków na listwach do zawieszania 2 szt. suszarek – mierząc za każdym razem od krawędzi góry listwy – w dół na wysokości: 3 cm, 65 cm. Uwzględniona została 10 cm przerwa pomiędzy suszarkami. Razem 2 szt. suszarek na dwóch listwach. Uchwyt na tacę-ociekacz pod suszarką umożliwiający wyjmowanie tacy od frontu 1) suszarka z tacką-ociekaczem wody -1 szt • szerokość suszarki: 110 cm • odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 6 cm • wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm • głębokość dna: 40 cm • wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm • całkowita wysokość suszarki: 456 mm 2) suszarka z tacką-ociekaczem wody -1 szt • szerokość suszarki: 110 cm • odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: 3 cm • wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm • głębokość dna: 40 cm • wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm • całkowita wysokość suszarki: 456 mm Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dług. x szer.	1100x406x1150	1						

x wys.) w mm 1100x406x1150 (+/- 10 mm.) Certyfikat CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 (kopia dołączona do oferty). Gwarancja min. 24 miesiące.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Razem: wartość netto.....VAT.....Wartość brutto.....