

27/03/2012 S60 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.

PL-Wałbrzych: Wyroby do angiografii

2012/S 60-097649

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rudzka
58-309 Wałbrzych
POLSKA
Tel.: +48 746489700
E-mail: agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdrowie.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawy sprzętu i materiałów medycznych do procedur endowaskularnych w zakresie naczyń dogłowych i wewnątrzczaszkowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

- Pakiet nr 1 – Spirale embolizacyjne do tętniaków,
- Pakiet nr 2 – Spirale platynowe Bioaktywne pokryte PGA,
- Pakiet nr 3 – Spirale embolizacyjne do tętniaków,
- Pakiet nr 4 – Aparat do odczepiania spiral,
- Pakiet nr 5 – Mikrocewnik,
- Pakiet nr 6 – Mikrocewnik do dostarczania spiral,
- Pakiet nr 7 – Mikrocewnik do dostarczania spiral,
- Pakiet nr 8 – Mikrocewnik,
- Pakiet nr 9 – Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych,
- Pakiet nr 10 – Mikroprowadnik,
- Pakiet nr 11 – Mikroprowadniki o transmisji siły skrętnej 1:1,
- Pakiet nr 12 – Mikroprowadnik,
- Pakiet nr 13 – Mikroprowadnik,
- Pakiet nr 14 – Mikroprowadnik,
- Pakiet nr 15 – Cewnik prowadzący,
- Pakiet nr 16 – Cewnik superselektywny 3F o dużym świetle,
- Pakiet nr 17 – Stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem,

- Pakiet nr 18 – Wewnętrzny stent naczyniowy o małych rozmiarach,
- Pakiet nr 19 – Stenty intrakranialne do remodelingu,
- Pakiet nr 20 – Stenty intrakranialne do remodelingu,
- Pakiet nr 21 – Balony do remodelingu wewnątrz naczyniowego,
- Pakiet nr 22 – Strzykawka inflacyjna do napełniania balonów do remodelingu,
- Pakiet nr 23 – Cewniki diagnostyczne do angiografii mózgowej,
- Pakiet nr 24 – Cewniki diagnostyczne,
- Pakiet nr 25 – Prowadniki hydrofilne nitinolowe,
- Pakiet nr 26 – Wkład do strzykawki automatycznej,
- Pakiet nr 27 – Przedłużacz wysokociśnieniowy, przedłużacz niskociśnieniowy,
- Pakiet nr 28 – Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA,
- Pakiet nr 29 – Introduktor udowy,
- Pakiet nr 30 – Pętla do usuwania ciał obcych,
- Pakiet nr 31 – Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych,
- Pakiet nr 32 – System dostawczy do mikrokleszczy,
- Pakiet nr 33 – Materiał embolizacyjny do embolizacji naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu,
- Pakiet nr 34 – Mikrocewnik infuzyjny typu "Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH,
- Pakiet nr 35 – Mikrocewnik infuzyjny typu "Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH,
- Pakiet nr 36 – Mikrocewnik infuzyjny typu "Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH,
- Pakiet nr 37 – Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) **Części**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

II.2.2) **Informacje o opcjach**

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Spirale embolizacyjne do tętniaków

1) **Krótki opis**

- spirale platynowe,
- maksymalny stopień upakowania spirali wewnątrz tętniaka, wysokie wartości stosunku długości do średnicy pętli spirali,
- wszystkie spirale z mechanizmem "stretch resistant" - uniemożliwiający rozerwanie spirali,
- spirale o różnej sztywności, zróżnicowanych kształtach (trój- i dwuwymiarowe),
- zróżnicowane średnice, zakres: 1,5mm-20mm oraz długość spiral, zakres: 1-50cm,
- system odłączenia spiral w mechanizmie przegrzania połączenia między spiralą a przewodnikiem „electrostatic heating
- czas wyczepienia poniżej 5 sekund.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 250 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 2 Nazwa: Spirale platynowe Bioaktywne pokryte PGA

1) **Krótki opis**

- spirale platynowe Bioaktywne pokryte PGA z czasem odłączenia poniżej 5 sek., odłączane przez przegrzanie,
- połączenia (electrostatic heating) między przewodnikiem a spiralą,
- minimum 3 rodzaje kształtów spirali,
- dostępność spiral długich do 50 cm,
- pionowy przekrój spirali w kształcie trójkąta – delta.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 40 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 3 Nazwa: Spirale embolizacyjne do tętniaków

1) **Krótki opis**

- spirale platynowe,
- spirale odizolowane galwanicznie od popychacza,
- system dźwiękowej i świetlnej sygnalizacji odłączenia spirali,
- możliwość repositionowania spirali,
- zmienna średnica pierwszego zwoju spirali 0,010" lub 0,015",
- zróżnicowane kształty oraz stopnie sztywności:
360 st. - kształt przestrzenny, rotujące wewnątrz tętniaka, wersje sztywności: standart, soft, z mechanizmem "stretch resistant"-zapobiegającym rozerwaniu spirali
3D - kształt koszyka
2D - pierwszy zwoj mniejszy o 1/4 od pozostałych, wersje sztywności: standart, soft, z mechanizmem "stretch resistant"
helikalne: wersje sztywności: soft, ultra soft
- zróżnicowane średnice zwojów od 2mm do 24mm,
- zróżnicowane długości od 1cm do 40cm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 250 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 4 Nazwa: Aparat do odłączania spiral

1) **Krótki opis**

Aparat do wielokrotnego odłączania spiral embolizacyjnych odłączanych elektrolitycznie.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość 50 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 5 Nazwa: Mikrocewnik

1) **Krótki opis**

- mikrocewnik o długości całkowitej 180cm, 165cm, 155cm, kompatybilny z mikroprzewodnikiem 007" i 009",
- mikrocewnik o średnicy zewnętrznej, w odcinku Dystalnym 1.2F 1.5F 1.8F, w odcinku proxymalnym 2.7F,
- dystalny odcinek mikrocewnika z możliwością kształtowania nad parą,
- mikrocewnik z platynowym markerem w odcinku dystalnym.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość 20 szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 6 Nazwa: Mikrocewnik do dostarczania spiral

1) **Krótki opis**

- Cewnik zbrojony – opłot przeciwsobny,
- Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną,
- Cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,9F dystalnie, o świetle cewnika 0,017", dystalna część o długości 7,5 oraz 15 cm,
- Dł. cewnika 150 cm,
- Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odłączanie spiral,
- Teflonowe światło wewnętrzne,
- Pokrycie hydrofilne na zewnątrz,
- Rekomendowany przewodnik 0,014".

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 50 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 7 Nazwa: Mikrocewnik do dostarczania spiral

1) **Krótki opis**

- Cewnik zbrojony – opłot przeciwsobny,
- Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną,
- Różne typy cewników: cewnik o rozmiarze 2,4F proksymalnie, 1,7F dystalnie, o świetle cewnika 0,0165", dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm cewnik o rozmiarze 2,6F proksymalnie, 2,0F dystalnie, o świetle cewnika 0,019", dystalna część o długości 6 cm, dł. cewnika 150 cm,
- Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral,
- Teflonowe światło wewnętrzne,
- Pokrycie hydrofilne na zewnątrz,
- Rekomendowany przewodnik 0,014",
- Dostępne cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach 5 typów: 450, 900, J, C, S.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość 25 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 8 Nazwa: Mikrocewnik

1) **Krótki opis**

- mikrocewniki do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych coil"ami elektroodczepialnymi,
- dwa znaczniki w odległości 3 cm od siebie,
- średnica odcinka dystalnego 1,8 Fr, proksymalnego 2,3Fr i 2,4Fr,
- końcówka prosta, zagięta 45° zagięta 90°,
- hydrofilne pokrycie,
- długość 100cm-150cm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 50 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 9 Nazwa: Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych

1) **Krótki opis**

- mikroprowadniki ze stali medycznej zakończone opłotem platynowym o długości 10cm lub 20cm,
- zróżnicowana średnica mikroprowadników: 0,008", 0,010", 0,014", 0,016",
- właściwości hydrofilne substancji pokrywającej mikroprowadnik,
- zróżnicowana długość mikroprowadników: 175cm, 200cm, 300cm,
- w zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 20 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 10 Nazwa: Mikroprowadnik

1) **Krótki opis**

- Prowadnik o średnicy 0,010" oraz 0,014" i długości 182/205/300cm,
- Rdzeń prowadnika wykonany ze stopu stali i tytanu,
- Dystalna część cieniująca na długości 39/60cm,
- Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej,
- Kształtowany koniec o długości 2cm. z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu,
- Dostępny w czterech wersjach sztywności: o standard, o soft tip, o floppy o platinum.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 50 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 11 Nazwa: Mikroprowadniki o transmisji siły skrętnej 1:1

1) **Krótki opis**

- Prowadnik o średnicy 0,012" oraz 0,014" i długości 200/300 cm,
- Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją,
- Dystalna część cieniująca na długości 35/45/55cm,
- Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej,
- Dostępny w dwóch wersjach sztywności: o standard o support.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość: 50 sztuk.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 12 Nazwa: Mikroprowadnik

- 1) **Krótki opis**
 - mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych,
 - kształtowalna końcówka – 2cm,
 - długość mikroprowadnika 205cm,
 - platynowy dystalny odcinek dla lepszej widoczności w RTG.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość 20 sztuk.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 13 Nazwa: Mikroprowadnik

- 1) **Krótki opis**
 - średnice 0,011" 0,014" 0,016" 0,018"; długość 180 cm,
 - długość giętkiej końcówki (taper) 80 mm – bardzo dobra giętkość i ułatwiony dostęp do drobnych dystalnych mikronaczyń – wszystkie określane jako „floppy”,
 - końcówka zagięta 45° lub 70°,
 - złoty marker na końcu (obrączka 2mm) – bardzo dobra widoczność w skopii,
 - wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie,
 - hydrofilna otoczka „M-coat”,
 - zaokrąglona, atraumatyczna końcówka.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość: sztuk: 150.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 14 Nazwa: Mikroprowadnik

- 1) **Krótki opis**
 - średnice 0,012", 0,016"; długość 180, 200 cm,
 - długość giętkiej końcówki (taper) 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible),
 - końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm,
 - złoty marker na końcu – złota 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii,
 - wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie,
 - hydrofilna otoczka „M-coat”,
 - zaokrąglona, atraumatyczna końcówka.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość: 50 sztuk.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 15 Nazwa: Cewnik prowadzący

- 1) **Krótki opis**
 - cewniki zbrojone - opłot z podwójnego drutu ze stali medycznej,
 - zmienna sztywność segmentów cewnika,
 - długość od 90cm do 100cm,
 - zróżnicowane średnice oraz światło cewnika: 5F/0,053", 6F/0,064", 7F/0,073", 8F/0,086. 9F/0,099"
 - miękka atraumatyczna końcówka cieniująca w promieniach rtg,
 - zróżnicowane kształty końcówek: >9 typów.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość: 150 sztuk.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 16 Nazwa: Cewnik superselektywny 3F o dużym świetle

1) **Krótki opis**

- Cewnik o średnicy 3.0/2.8F prox/dyst i świetle 0,027" na całej długości,
- Cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proksymalnej i drutem platynowym w części dystalnej,
- Polerowane zakończenie z platynowym markerem,
- Pokrycie hydrofilne na całej długości,
- Wewnętrzne światło z PTFE,
- Długości 105/115/135cm, miękka część dystalna 10 lub 20cm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 20 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 17 Nazwa: Stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem

1) **Krótki opis**

- Implant samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka,
- Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych,
- Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici wolframowe wewnątrz struktury plecionki stentu Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,027",
- Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy:2,5-4,0mm,
- Zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego:19/8 – 33/18mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 10 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 18 Nazwa: Wewnętrzczaszkowy stent naczyniowy o małych rozmiarach

1) **Krótki opis**

- Stent pleciony wykonany z nitinolu,
- Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii,
- Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,017",
- Przeznaczony do rozmiarów zmian:
2mmx17 mm; 2mmx25 mm; 2,5mmx16mm; 2,5mmx24mm;
3mm x17 mm; 3mm x22 mm

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 10 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 19 Nazwa: Stenty intrakranialne do remodelingu

1) **Krótki opis**

- stent nitynolowy, samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu,
- średnica stentu 4,5mm, zróżnicowane długości od 14mm do 37mm,
- markery na obu końcach stentu widoczne w promieniach rtg,
- "marker" pozycyjny" na przewodniku pozwalający pozycjonować stent w stosunku do szyj i tętniaka,
- stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021" zaopatrzonym w dwa markery w odcinku dystalnym w odległości 5cm, profil zewnętrzny mikrocewnika proksymalnie/dystalnie: 2,8F/2,3F,
- system dostarczany z kompatybilnym mikrocewnikiem 0,021 dołączanym wraz ze stentem.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 20 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 20 Nazwa: Stenty intrakranialne do remodelingu

1) **Krótki opis**

- stent nitynolowy samorozprężalny,
- konstrukcja niezależnych koron połączonych przęsłami,
- fabrycznie przygotowany system dostawczy o średnicy proksymalnie/dystalnie 3F/2,8F, "over the wire",
- cewnik dostawczy pokrywany hydrofilnie,
- "oczka" stentu pozwalające na przejście cewnika o średnicy 2F,
- stent o minimalnej skracalności, dopasowujący się do kształtu światła naczynia,
- platynowe markery na końcach stentu,
- zróżnicowane średnice stentu od 2,5mm do 4,5mm oraz zróżnicowane długości stentu od 15mm do 30mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 10 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 21 Nazwa: Balony do remodelingu wewnątrznaczyńowego

1) **Krótki opis**

- cewnik balonowy o śr. 4mm lub 7mm i średnicy przejścia 2,3F 2,5F lub 3,5F,
- zróżnicowane długości balonów: 4mm, 7mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm,
- średnica balonu zależna od objętości wypełnienia,
- cewnik długości 150cm,
- balony o zróżnicowanym kształcie przestrzennym, po wypełnieniu dopasowujące się do światła naczynia zwłaszcza w obrębie podziału głównego pnia.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 150 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 22 Nazwa: Strzykawka inflacyjna do napełniania balonów do remodelingu

1) **Krótki opis**

- wizualna skala podanej objętości preparatu,
- dźwiękowa informacja o podawanej stałej objętości preparatu,
- pojemność 1ml.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 200 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 23 Nazwa: Cewniki diagnostyczne do angiografii mózgowej

1) **Krótki opis**

- średnica cewników 4F, 5F, 6F światło cewników 0,035", 0,038",
- cewnik zbrojony drutem stalowym w proksymalnym odcinku, wolframem w części dystalnej celem dobrej wizualizacji w promieniach rtg,
- zróżnicowane rodzaje krzywizn końcówki cewnika celem selektywnego cewnikowania naczyń.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 300 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 24 Nazwa: Cewniki diagnostyczne:

1) **Krótki opis**

- cewniki diagnostyczne typu flush, selective do angiografii tt. obwodowych i mózgowych,
- trójwarstwowa ściana z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem,
- w warstwie środkowej zbrojone pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej,
- dystalne 10 cm bez oplotu, miękka poliuretanowa końcówka,
- 5 Fr, kompatybilne z 0,038" gw, różne długości 65, 80, 100, 110 cm,
- różne krzywizny, z otworami bocznymi lub bez.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 100 sztuk.

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 25 Nazwa: Prowadniki hydrofilne nitinolowe

- 1) **Krótki opis**
 - średnice 0,018" / 0,025" / 0,032" / 0,035",
 - długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300,
 - długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm, long=5 cm,
 - rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1,
 - w poliuretan zatopione nitki wolframowe,
 - atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu,
 - trwała powłoka hydrofilna,
 - z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolia,
 - dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej,
 - dostępny w wersji z kształtowalną końcówką.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość: 400 sztuk.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 26 Nazwa: Wkład do strzykawki automatycznej

- 1) **Krótki opis**
 - wkład 150 ml pasujący do strzykawki automatycznej Mark V Pro Vis.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość: 300 sztuk.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 27 Nazwa: Przedłużacz wysokociśnieniowy, rzedłużacz niskociśnieniowy

- 1) **Krótki opis**
 - przedłużacz wysokociśnieniowy długość 120cm,
 - maksymalnie dopuszczalne ciśnienie 8 MPA,
 - przedłużacz uniwersalny niskociśnieniowy długość 120cm.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość: 350 sztuk.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 28 Nazwa: Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA

- 1) **Krótki opis**
 - pięć wielkości 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 mikrometrów,
 - objętość 2 ml w roztworze soli fizjologicznej,
 - precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy,
 - ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji,
 - barwione na kolor niebieski w celu wizualizacji w trakcie przygotowania i podawania,
 - pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer,
 - kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010" / 300-500: 0,014" / 500-700: 0,021" / 700-900: 0,023" / 900-1200: 0,035"
 - brak ryzyka blokowania mikrocewnika,
 - stała wielkość sfer w wybranej frakcji.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość: 20 sztuk.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 29 Nazwa: Introduktor udowy

- 1) **Krótki opis**

- koszulka o długości 10 cm,
- koszulka wykonana z ETFE, średnice 6, 7, 8 Fr,
- atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatraskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrask łatwo odłamywany jedną ręką,
- atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza ułatwiają wprowadzenie koszulki do światła tętnicy,
- boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność,
- silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, zapewniająca łatwe wprowadzanie i manewrowanie cewnikiem oraz szczelność,
- ucho do szwu chirurgicznego,
- w części dystalnej zatopiony marker platynowo-irydowy, bardzo dobrze widoczny w skopii.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 300szt.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 30 Nazwa: Pętla do usuwania ciał obcych

1) **Krótki opis**

- Pętla wykonana w postaci nitinolowego przewodnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą,
- Pętla wykonana z połączanego drutu wolframowego,
- W komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli,
- Rozmiary pętli,
- Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości przewodnika. 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F
- Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości przewodnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 10 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 31 Nazwa: Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych

1) **Krótki opis**

- Urządzenie posiadające cztery platynowe mikroszczęki w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych na końcu przewodnika,
- Przewodnik zbudowany w oparciu o stalowy rdzeń w platynowym oplocie,
- Szczęki umieszczone koncentrycznie względem przewodnika, kątowno, tak że wsunięcie przewodnika z kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaciśnięcie szczęk na materiale przeznaczonym do usunięcia,
- Kompatybilne z dowolnym mikrocewnikiem o świetle 0,021" (niebędącym częścią składową zestawu),
- Rozmiar szczęk (średnica rozwarcia) 2/3/4/5mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 5 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 32 Nazwa: System dostawczy do mikrokleszczy

1) **Krótki opis**

- Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i świetle 0,021".

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33111710, 33141310, 33141200, 33140000

3) **Wielkość lub zakres**

Ilość: 5 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 33 Nazwa: Materiał embolizacyjny do embolizacji naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu

1) **Krótki opis**

- Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH.
- DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH.

Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie.
Dostępny w trzech lepkościach 18, 24 oraz 34.
W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość 30 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 34 Nazwa: Mikrocewnik infuzyjny typu "Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

- 1) **Krótki opis**
Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,012, o średnicy zewnętrznej 2,3/1,7F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,015", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie.
Mikrocewnik o długości całkowitej 158cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,014, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/1,9F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,017", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie.
Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021", posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.
Mikrocewnik o długości całkowitej 150 lub 135cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość 5 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 35 Nazwa: Mikrocewnik infuzyjny typu "Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

- 1) **Krótki opis**
Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010".
Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 3,0/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012".
Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej.
Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 35 lub 42cm.
Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika.
Pokrycie hydrofilne na całej długości.
Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość 5 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 36 Nazwa: Mikrocewnik infuzyjny typu "Flow Directed" kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

- 1) **Krótki opis**
Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010".
Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,3F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013".
Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej.
Mikrocewnik o dużej odporności na załamanie – zdolność do utworzenia pętli o średnicy 0,23mm bez załamania.
Mikrocewnik z dużej odporności na rozciąganie – wytrzymałość 550g obciążenia bez deformacji.
Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm.
Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika.
Pokrycie hydrofilne na całej długości.
Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość 5 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 37 Nazwa: Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH

- 1) **Krótki opis**

Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010".
Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. W miejscu odłączenia końcówki średnica cewnika 1,9F.
Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm.
Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym.
Mikrocewnik z dużej wytrzymałości ciśnieniowej– wytrzymałość ponad 411PSI statycznego ciśnienia.
Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm.
Dystalne markery obrazujące początek i koniec segment odczepialnego cewnika.
Objętość zalegająca mniejsza niż 0,23ml.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
33111710, 33141310, 33141200, 33140000
- 3) **Wielkość lub zakres**
Ilość 5 szt.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadium i gwarancje:

Kwota wadium w PLN wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

- dla pakietu nr 1:6 750,00,
- dla pakietu nr 2:1 240,00,
- dla pakietu nr 3:7 000,00,
- dla pakietu nr 4:23 328,00,
- dla pakietu nr 5: 260,00,
- dla pakietu nr 6: 750,00,
- dla pakietu nr 7: 375,00,
- dla pakietu nr 8: 750,00,
- dla pakietu nr 9: 160,00,
- dla pakietu nr 10: 400,00,
- dla pakietu nr 11: 750,00,
- dla pakietu nr 12: 134,00,
- dla pakietu nr 13:1 065,00,
- dla pakietu nr 14: 355,00,
- dla pakietu nr 15: 750,00,
- dla pakietu nr 16 : 200,00,
- dla pakietu nr 17:4 000,00,
- dla pakietu nr 18: 950,00,
- dla pakietu nr 19:2 052,00,
- dla pakietu nr 20: 900,00,
- dla pakietu nr 21:4 500,00,
- dla pakietu nr 22: 240,00,
- dla pakietu nr 23: 300,00,
- dla pakietu nr 24: 80,00,
- dla pakietu nr 25: 560,00,
- dla pakietu nr 26: 90,00,
- dla pakietu nr 27: 25,00,
- dla pakietu nr 28: 160,00,
- dla pakietu nr 29: 135,00,
- dla pakietu nr 30: 120,00,
- dla pakietu nr 31: 245,00,
- dla pakietu nr 32: 60,00,
- dla pakietu nr 33: 900,00,
- dla pakietu nr 34: 90,00,
- dla pakietu nr 35: 90,00,
- dla pakietu nr 36 : 90,00,
- dla pakietu nr 37: 110,00.

Data uznania wpłaty będzie data wpływu na konto zamawiającego.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.

1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o

art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) posiadanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – na podstawie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów ww.składa:

— dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

— dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),

— zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,

— dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Na podstawie załączonego do oferty przetagowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.:

1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

Zp/28/PN-24/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak

Podać cenę: 30.00 PLN

Warunki i sposób płatności: Za zaliczeniem pocztowym.

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

9.5.2012 - 10:00

IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**
polski.

IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 9.5.2012

Miejscowość:

Wałbrzych.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa, Wykonawcy - otwarcie jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

POLSKA

VI.4.2) **Składanie odwołań**

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

POLSKA

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

23.3.2012