

Pakiet nr 2
Krzeselko transportowe

L.p.	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Krzeselko transportowe	szt.	1						
			RAZEM						

Wymagane parametry techniczne:

- Krzesło wyposażone jest w składane tylne ręczki.
- Trzy pasy zapewniają bezpieczeństwo pacjenta w czasie transportu, a blokada zabezpiecza przed przypadkowym złożeniem.
- Demontowalne siedzisko i oparcie wykonane są z pokrytej winylem tkaniny nylonowej, którą łatwo utrzymywać w czystości.
- Rama krzesła wykonana jest z anodowanego aluminium.
- Krzeselko dodatkowo wyposażone w drugą parę tylnych rączek transportowych oraz kółka przednie, które zamocowane są na widelcach obracających się wokół własnej osi.
- Odpowiednio dobrana średnica kół pozwala na pokonanie oporu większości rodzajów powierzchni przy minimalnym wysiłku. Teleskopowo wysuwane przednie uchwyty z regulacją wysokości na 2 poziomach pozwalają na wygodne manewrowanie bez obawy o uszkodzenie stóp pacjenta.
- Krzesło kardiologiczne zapewnia bezpieczny transport pacjenta po podłożu płaskim oraz po schodach.

Pakiet nr 1**Kontenery do sterylizacji narzędzi operacyjnych**

L.p.	NAZWA	J.M	IŁOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Aluminiowa wanna do kontenera 592x274x135 mm	szt.	30						
2.	Kosz do kontenera 540x253x106 mm	szt.	30						
3.	Pokrywa kontenera 588x285x46 mm	szt.	30						
4.	Tabliczki informacyjne do opisu zawartości kontenera po obu przeciwległych stronach	szt.	60						
			RAZEM						

Wymagane parametry techniczne:

Ad. 1 :

- aluminiowa z profilowanym dnem,
- oznakowanie kontenera (oddział, rodzaj zestawu),
- posiadające uchwyty umożliwiające bezpieczne przenoszenie i transport,
- możliwość zabezpieczenia prawidłowości procesu sterylizacji poprzez zewnętrzny test chemiczny, oraz dodatkowe zabezpieczenie plompą plastikową przed przypadkowym otwarciem.

Ad. 2

- wykonany z materiału nierdzewnego wyposażony w uchwyt (rączkę)

Ad. 3

- wykonana w tworzywa sztucznego cechującego się bardzo wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne np. pęknięcia, złamania, zarysowania,
- możliwość doboru odpowiedniej kolorystyki pokryw np. czerwona, zielona, niebieska, żółta,
- posiadająca zapięcie metalowe, z możliwością założenia ich do wewnątrz pokrywy w celu wygodnego wykonania procesów mycia i dezynfekcji
- posiada wbudowane na stałe filtry spełniające funkcje bariery bakteriologicznej,
- bez konieczności wymiany filtrów w okresie około 10 lat (5000 cykli sterylizacyjnych),
- dobór kolorów pokryw Zamawiający dokona w momencie złożenia zamówienia.