

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

System do wykonywania VAB – 1 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	System do wykonywania VAB	szt.	1					
			RAZEM					

System wyposażony w:

- rękojeść biopsyjną do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG, z możliwością automatycznej rotacji igły biopsyjnej w zakresie 0 - 360stopni, względem nieruchomej rękojeści biopsyjnej. Ta sama rękojeść do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG. Rękojeść wyposażona w zintegrowane oświetlenie robocze;
- rękojeść biopsyjna do wykonywania biopsji VAB cylindrycznych pod kontrolą USG;
- moduł kontrolny, pompa próżniowa, wózek jako podstawa jezdna;
- system biopsyjny sterowany próżniowo;
- ruch noża tnącego oraz obrót komory biopsyjnej realizowany poprzez silnik wbudowany w rękojeść;
- ta sama igła biopsyjna do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG do rękojeści z pozycji 1;
- igła biopsyjna do wykonywania biopsji VAB cylindrycznych o grubości min. 9G do rękojeści z pozycji 2;
- ekran LCD wyświetlający aktualne ustawienia systemu;
- oprogramowanie umożliwiające automatyczne pobieranie wycinków z dowolnie wybranej godziny oraz umożliwiające wybranie jednego z 4 programów automatycznego pobierania wycinków z różnych godzin.

Materiały zużywalne potrzebne do wykonywania biopsji:

- Igła biopsyjna o trzech wymiarach - 7G, 10G, 12G z wymiennym koszyczkiem na biopaty, z możliwością podawania automatycznie wokół igły znieczulenie w zakresie 0-360stopni przy nieruchomej rękojeści. W komplecie dodatkowy wymienny koszyczek - sterylny. Igła z wewnętrznym silikonowym pokryciem;

- igła do biopsji VAB-cylindrycznych wyposażona w centralnie umieszczony kanał ssący pozwalająca na pobranie wycinków ze środka biopsowanej zmiany, w postaci cylindrów o długości 20mm. Wyposażona w obturator pozwalający na ponowne pobranie wycinka z tego samego miejsca z zaznaczoną podziałką głębokości;
- kubek próżniowy;
- zestaw drenów ssąco-płuczających;
- znacznik tkankowy.

Pakiet nr 2

Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 3 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Aparat do szybkiego przetaczania płynów	szt.	3					
			RAZEM					

Parametry:

- Manometr wytwarzanego ciśnienia w rękawie.
- Pompka ręczna do worka powietrznego z zaworem spustowym.
- Zakres pomiarów: 0- 600mmHg
- Zakres ciśnienia roboczego: 0-300mmHg.
- Dokładność: +/- 6mm Hg
- Podziałka skali: 10mmHg.
- Rozmiary mankietów do worków – 500ml. i 1000ml.
- Jedna część rękawa wykonana z materiału umożliwiającego obserwację płynu infuzyjnego.
- Możliwość zawieszania płynu infuzyjnego.
- Możliwość zawieszania płynu na statywie.
- Możliwość wymiany worka powietrznego.
- Możliwość czyszczenia termicznego mankieta aparatu (min. 60 st C).
- Możliwość dezynfekcji manometru aparatu.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.(Podać adres.) Serwis gwarancyjny min. 24 miesiące .W okresie gwarancji 3 naprawy powodują wymianę podzespołu na nowy.

Serwis pogwarancyjny - podać koszt 1-roboczogodziny wraz z dojazdem serwisu pogwarancyjnego

Pakiet nr 3

Stanowisko do reanimacji noworodka – 1 szt.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stanowisko do reanimacji noworodka	szt.	1					
			RAZEM					

Parametry:

- zamocowana do stanowiska butla z tlenem i sprężonym powietrzem
- żelowy i antyodleżynowy materacyk,
- aparat do resuscytacji manualnej,
- półka na kardiomonitor,
- możliwość regulacji temperatury od 30 do 38,5 stopni C,
- urządzenie grzewcze pod żelowym podkładem
- ogrzewacz promiennikowy na podczerwień
- odległość promiennika od materacyka do 68 cm,
- duży zakres regulacji wysokości,
- ustawienie łóżeczka w różnych pozycjach,
- ścianki z możliwością opuszczania i podnoszenia jedną ręką,
- kółka samonastawne z możliwością blokady,
- stolik umożliwiający położenie pacjenta z wagą do 10 kg,
- zasilanie prądem zmiennym 230 +/- 20 V AC 50/60 Hz
- możliwość przesuwania / obracania ogrzewacza promiennikowego w przypadku zdjęcia RTG

Wymiary :

- moduł podnośnika elektrycznego: 174 do 189 cm,
- moduł ustawionej wysokości: 174, 180, 189

Szerokość :

- 77 cm bez półek

Głębokość:

- 111 do 120 cm

Zależne od wysokości i zamontowanych akcesoriów

Pakiet nr 4**Łóżka dla dzieci przedszkolnych – 12 szt.**

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Łóżka dla dzieci przedszkolnych	szt.	12					
			RAZEM					

Parametry:

- wykonane ze stali węglowej pokryte lakierem poliestrowo-epoksydowym w kolorze białym
- wyposażone w krążki odbojowe oraz cztery kółka jezdne z indywidualną blokadą - średnica 15 cm
- leże wypełnione siatką metalową dodatkowo wzmocnione płaskownikami oraz ruchomym wezgłowiem i od strony nóg
- wysokość od podłogi 57 cm, długość 150 cm, szerokość 75 cm
- wysokość barierki zabezpieczającej 40 cm
- barierki boczne (zabezpieczające) opuszczane z blokadami skokowymi
- materac dopasowany do łóżka z pokrowcem z tkaniny zmywalnej paro przepuszczalnej
- wymiary materaca długość 147 cm, szerokość 72 cm, wysokość 15 cm.