

Załącznik nr 1 do SIWZ

L.p	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1	Zestaw do operacji endoskopowych kręgosłupa z dościa interlaminarnego i trans/extraforaminalnego	1 zestaw					
				Razem			

Zestaw do operacji endoskopowych kręgosłupa z dościa interlaminarnego i trans/extraforaminalnego.

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Warunki wymagane Tak/Nie
1	Optyka, kąt patrzenia 25 stopni, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6, dł. robocza 207 mm., zintegrowany niezależny kanał irygacyjny obrotowy-360 °, niezależny kanał instrumentowy o średnicy 4,1mm - 1 szt.	
2	Adapter stożkowy. - 1 szt.	
3	Adapter membranowy. - 1 szt.	

4	Zestaw 10 szt. kaniul dordzeniowych jednorazowego użytku, średnica 1,25 mm, dł. robocza 150 mm.; w zestawie: kaniula dordzeniowa, igła wewnętrzna, ostry i tępy obturator. - 1 kpl.	
5	Dylator, średnica 6,9 mm, dwukanałowy, do płaszczy o średnicy 8 mm. - 1 szt.	
6	Płaszcz roboczy, z kątowym oknem, dł. robocza 185 mm, średnica 8 mm. - 1 szt.	
7	Płaszcz roboczy, rozszerzający, dł. robocza 155 mm średnica 8 mm. - 1 szt.	
8	Płaszcz roboczy z ukośnym oknem, średnica 8 mm, średnica wew. 7 mm, dł. robocza 120 mm- 1szt.	
9	Adapter irygacyjny -1szt.	
10	Uchwyt do płaszcza roboczego, średnica 8 mm. - 1 szt.	

11	Cążki mikro o śr. 2,5 mm, dł. robocza 360 mm. - 1 szt.	
12	Mikro - rongeur z długimi branszami, średnica 2,5 mm, dł. robocza 360 mm. - 1 szt.	
13	Kleszczyki chwytające, średnica 3 mm, dł. robocza 360 mm. - 1 szt.	
14	Kleszczyki chwytające, średnica 4 mm, dł. robocza 360 mm - 1 szt.	
15	Płaszcz do cążków, śr. 4 mm, długość robocza 360 mm. - 1 szt.	
16	Dysektor średnica 2,5mm, dł. robocza 350mm. - 1 szt.	
17	Dysektor atraumatyczny, średnica 4 mm, dł. robocza 350 mm. - 1 szt.	
18	Ekstraktor do ewakuacji płaszczy roboczych. - 1 szt.	
19	Młotek - 1 szt.	

20	Uniwersalna konsola sterująca napędami artroskopowymi wraz z kompletem kabli. Konsola wyposażona w wejścia do podłączenia jednocześnie dwóch napędów. Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego. Obsługa konsoli poprzez duży, wyraźny ekran dotykowy. Płynna regulacja parametrów. Wyświetlanie aktualnej lub nastawianej wartości. Automatyczne rozpoznawanie napędu . Wybór użytkownika. Klawisze wyboru "Zmiana nastaw". Wybór trybu sterowania nożnego. Rozpoznanie uchwytu-wybór lub aktywacja /deaktywacja przycisków uchwytu. Parametr pracy rpm 16.000 obrotów/min. - 1 szt.	
21	Przełącznik nożny do generatora umożliwiający regulację prędkości, wybór kierunku obrotów w prawo, lewo lub oscylacyjne, pojedynczy krok (pozycja ostrza). - 1 szt.	
22	Uchwyt napędowy do narzędzi o średnicy od 2 do 8 mm z możliwością odłączania kabla. Zakres prędkości 16.000 obr/min. Wyposażony w : mechanizm blokady narzędzia, przyciski realizujące zmianę kierunku obrotów, oscylację, regulację prędkości , pojedynczy krok, przyciski kontrolne, zawór ssania , - 1 szt.	
23	Uniwersalny odpinany od rączki kabel łączący sterownik z rączką. - 1 szt.	
24	Resektor nukleacyjny, śr. 4 mm, dł. 350 mm, osłona boczna. - 1 szt.	
25	Wiertło owalne, śr. 4 mm, dł. robocza 350 mm, osłona boczna. - 1 szt.	
26	Wiertło owalne, średnica 4 mm, dł. robocza 350 mm, osłona boczna i przednia. - 1 szt.	
27	Uchwyt bipolarny do instrumentów. - 1 szt.	

28	Elektroda bipolarna - jednorazowa - 6 szt.	
----	--	--

RAZEM: cena netto.....VAT.....cena brutto.....